

Keramická pasta, Presspack PET, 200 ml

POPIS PRODUKTU

Keramická pasta je univerzálne použiteľná montážna pasta s mimoriadnym lubrikačným účinkom. Výrobok zabraňuje odieraniu pri montáži a zabezpečuje uvoľnenie skrutkového spojenia aj po dlhodobom pôsobení tepla a atmosférického vplyvu. Okrem toho výrobok obsahuje vodoodpudivé komponenty a chráni pred koróziou. Priľnavosť je výborná. Formula neobsahuje žiadne kovy ako meď, nikel, molybdén, olovo, zinok, chróm atď.

V zásade sa využívajú prírodné zložky. Keramická pasta nepoškodzuje životné prostredie.

APLIKÁCIA

Použiteľné ako montážna pasta pre všetky montážne aplikácie a pasta proti zadieraniu pre všetky diely, ktoré sú bežne ošetrované pastami obsahujúcimi kov, ako sú medené pasty a alu-pasty. Tiež použiteľné ako tenkovrstvové mazanie pre nízke klzné rýchlosti, veľmi vysoké tlaky, vysoké opotrebenie, stick-slip, oscilačné pohyby, vibrácie a tribo-korózia.

POUŽITIE

Ak je to možné, diely najskôr očistite a naneste v tenkej vrstve. Nemiešajte s bežnými mazivami. Môže byť použité v mazacích kartušiach a centrálnych mazacích systémoch.

FYZICKÉ VLASTNOSTI

Farba: biela

Komponenty: Viskózný minerálny olej, keramické materiály, anorganické spojivá, prísady

Hustota : ca. 1,26 kg/l

Prevádzkový rozsah teploty: -20°C tot +150°C (keramika až do +1700°C)

NLGI: 2

VLASTNOSTI

Univerzálna pasta proti zadieraniu

Obsahuje keramické komponenty

Poskytuje voľné skrutkové spojenie

Zabraňuje zadretiu kovu

Vodeodolný

Zabraňuje korózii a opotrebovaniu

Výborná priľnavosť



NIROX s.r.o.
Polianky 17
Bratislava
841 01
IČO: 52761738
IČ DPH: SK2121128669
web: nirox.sk