



G003 Biely mazací tuk Lithium 400 ml

Mazací sprej navrhnutý špeciálne pre lodný/námorný sektor, ideálny do prostredia s vysokým obsahom soli a agresívnou korozívnou atmosférou. Produkt funguje pri vysokých aj nízkych teplotách.



Objem	400 ml
EAN	EAN13: 8034108890029
Balenie	12 kusov

NÁMORNÉ LÍTIOVÉ MAZIVO – Toto mazivo obsahuje oxidy lítia a titánu, vďaka ktorým je špecifické a obzvlášť vhodné pre námorný sektor. Má vynikajúce dlhodobé mazanie a funguje v prítomnosti slaného a agresívneho prostredia. Má dlhodobú stabilitu a odolnosť voči oxidácii. Chráni povrchy pred korozívnymi činidlami a je dokonale vhodné pre vysoké teploty (220 °C) aj nízke teploty (-40 °C). Vynikajúce na mazanie čapov, kĺbov, prevodoviek, pák, závesov, pántov a exponovaných častí strojov na lodných motoroch a lodiach.

Technická špecifikácia

Vzhľad	Plechová nádoba pod tlakom
Farba	Svetlo hnedá
Zápach	Charakteristický pre rozpúšťadlá
Relatívna hustota	pri 20°C 0,63 ÷ 0,67 g/ml
Bod vzplanutia	pod 0 °C (extrémne horľavý)
Tlak pri 20 °C	4/6 bar
Konzistencia	NLGI EP2
Penetrácia	265 - 295 at 25°C 0.1 mm
Bod skvapalnenia	+ 190 °C
Aplikačná teplota	- 40°C - + 220°C

NÁVOD NA POUŽITIE: Pred použitím pretrepte a striekajte priamo na povrch zo vzdialenosti 15 – 25 cm. Produkt je možné použiť aj s tryskovou trubičkou (slamkou), ktorá je pripevnená na uzávere.

PODMIENKY SKLADOVANIA

Pred použitím: Produkt skladujte na suchom mieste pri teplotách od 0 °C do 45 °C. Po použití uchovávajte obal uzavretý. V pôvodnom obale je záručná doba produktu 24 mesiacov. Produkt neexspiruje. Po prvom použití: Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie: Tieto informácie, hoci sú spoľahlivé, majú len orientačný charakter. Neniesieme zodpovednosť za nesprávne použitie produktu ani za porušenie akýchkoľvek licencií. Pred použitím by si mal užívateľ overiť vhodnosť produktu na konkrétny účel.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRODUKTU.