



G005 - Mazací sprej MOS2 400 ml

Tuk s disulfidom molybdénu je chemická zmes, ktorá vytvára lesklý minerálny povrch. Je mäkký a masťný, vďaka čomu je ideálny na mazanie. Tento produkt značky Ambro-Sol je účinné, stabilné a antioxidačné mazivo.



Objem	400 ml
EAN	EAN 13: 8034108890043
Balenie	12 kusov

MOLYBDENOVÝ TUK / TUK S DISULFIDOM MOLYBDÉNU (MoS₂)

Tento prvotriedny klasický ľiery tuk vyniká svojou priľnavosťou ku kovu aj v tých najťažších podmienkach. Je odolný voči vysokým teplotám (300 °C / 572 °F). Vyznačuje sa mimoriadnou mechanickou stabilitou a poskytuje vynikajúcu ochranu proti oxidácii, vlhkosti a korózii. Je ideálny na mazanie štandardných aj vysokozáťažových ložísk.

Technické špecifikácie

Vzhľad	Plechovínna doba pod tlakom
Farba	Ľierna
Zapach	Charakteristický pre rozpustené
Relatívna hustota	pri 20°C 0,69 ÷ 0,73 g/ml
Bod vzplanutia	pod 0°C Mimoriadne horlavý
Tlak pri 20 °C	4/6 bar
Konzistencia	NLGI EP 2
Skúška ložísk kolies	(3 hour at 80°C) < 10 %
Bod skvapalnenia	> 270°C
Penetrácia pri 25°	265 - 295 mm/10
Aplikačná teplota	-20°C - 300°C (peak)

NÁVOD NA POUŽITIE: Pred použitím pretrepte a striekajte priamo na povrch zo vzdialenosti 15 – 25 cm. Produkt je možné použiť aj s tryskovou trubičkou (slamkou),

PODMIENKY SKLADOVANIA

Pred použitím: Produkt skladujte na suchom mieste pri teplotách od 0 °C do 45 °C. Po použití uchovávajte obal uzavretý. V pôvodnom obale je záručná doba produktu 24 mesiacov. Produkt neexpiruje. Po prvom použití: Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie: Tieto informácie, hoci sú spoľahlivé, majú len orientačný charakter. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne použitie produktu ani za porušenie akýchkoľvek licencií. Pred použitím by si mal užívateľ overiť vhodnosť produktu na konkrétny účel

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRODUKTU.