



G006 Mazací sprej CU - 400 ml

Tento tuk/tukové mazivo má špeciálne antikorózne vlastnosti; je to ideálne mazivo pre situácie s vysokými teplotami: odoláva až do 1000 °C a zabráňuje zadieraniu / zablokovaniu.



Objem	400 ml
EAN	EAN 13: 8034108890050
Balenie	12 kusov

MEDENÉ MAZIVO

Tento produkt je zložený z mimoriadne jemných šupinkových častí medi a špeciálnych inhibítorov korózie. Vyznačuje sa ochrannými a mazacími vlastnosťami pri vysokých teplotách. Odoláva teplotám až do 1000 °C (1832 °F). Vďaka vysokej príľnavosti a antikoróznym vlastnostiam je ideálna pre prípady, kde by teplo alebo vysoko korozívne prostredie mohli spôsobiť nezvratné zadretie či zablokovanie súčastí: klzné a krúžkové spoje, čapy, časti motorov a výfukov, elektrické kontakty, závitové spoje, vstrekovacie ventily atď.

Technická špecifikácia

Vzhľad	Plechová nádoba pod tlakom
Farba	Svetlohnedá / Oranžová
Zápach	Charakteristický pre rozpúšťadlá
Relatívna hustota	pri 20°C 0,64 ÷ 0,68 g/ml
Bod vzplanutia	pod. 0° C extremely flammable
Tlak pri 20 °C	4/6 bar
Konzistencia	NLGI EP 2
Penetrácia	265 - 295 mm/10
Bod skvapalnenia	ASTM D566 infusibile
Aplikačná teplota	-40 °C - 1000°C/1100 °C (peak)

NÁVOD NA POUŽITIE: Pred použitím pretrepte a striekajte priamo na povrch zo vzdialenosti 15 – 25 cm. Produkt je možné použiť aj s tryskovou trubičkou (slamkou), ktorá je pripevnená na uzávere

PODMIENKY SKLADOVANIA

Pred použitím: Produkt skladujte na suchom mieste pri teplotách od 0 °C do 45 °C. Po použití uchovávajte obal uzavretý. V pôvodnom obale je záručná doba produktu 24 mesiacov. Produkt neexpiruje. Po prvom použití: Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie: Tieto informácie, hoci sú spoľahlivé, majú len orientačný charakter. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne použitie produktu ani za porušenie akýchkoľvek licencií. Pred použitím by si mal užívateľ overiť vhodnosť produktu na konkrétny účel

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRODUKTU.