



G017 Mazací sprej CU - 900g 1000 ml

Tento tuk/tukové mazivo má špeciálne antikorózne vlastnosti; je to ideálne mazivo pre situácie s vysokými teplotami: odoláva až do 1000 °C a zabraňuje zadieraniu / zablokovaniu. Riešenie: korózia nebude problém!

Objem	900 g
EAN	EAN 13: 8034108892634
Balenie	8 kusov

MEDENÉ MAZIVO

Tento produkt je zložený z mimoriadne jemných šupinkových častíc medi a špeciálnych inhibítorov korózie. Vyznačuje sa ochrannými a mazacími vlastnosťami pri vysokých teplotách. Odoláva teplotám až do 1000 °C (1832 °F). Vďaka vysokej príľnavosti a antikoróznym vlastnostiam je ideálna pre prípady, kde by teplo alebo vysoko korozívne prostredie mohli spôsobiť nezvratné zadretie či zablokovanie súčastí: klzné a krúžkové spoje, čapy, časti motorov a výfukov, elektrické kontakty, závitové spoje, vstrekovacie ventily atď.



Technická špecifikácia

Vzhľad	Kovová nádoba
Farba	medená
Zápach	Bez zápachu
Relatívna hustota	pri 20°C 0,88 ÷ 0,92 g/ml
Bod vzplanutia	> 280° C
Rozpustnosť	Nerozpustný vo vode
Konzistencia	NLGI EP 2
Penetrácia pri 25°C 0.1 mm	265 - 295 mm/10
Bod skvapalnenia	ASTM D566 infusibile
Aplikačná teplota	-40 °C - 1000°C/1100 °C (peak)

PODMIENKY SKLADOVANIA

Pred použitím: Produkt skladujte na suchom mieste pri teplotách od 0 °C do 45 °C. Po použití uchovávať obal uzavretý. V pôvodnom obale je záručná doba produktu 24 mesiacov. Produkt neexspiruje. Po prvom použití: Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Uchovávať mimo dosahu detí.

Upozornenie: Tieto informácie, hoci sú spoľahlivé, majú len orientačný charakter. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne použitie produktu ani za porušenie akýchkoľvek licencií. Pred použitím by si mal užívateľ overiť vhodnosť produktu na konkrétny účel

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRODUKTU.