



G019 - Grafitové mazivo 400 ml

Grafit je minerál, ktorý je dobrým elektrickým vodičom a má vysokú teplotu topenia. Tento sprej je mazací tuk, ideálny na údržbu a uvoľňovanie strojov a ťažkých zariadení.



Objem	400 ml
EAN	EAN 13: 8034108893662
Balenie	12 kusov

GRAFITOVÝ TUK / GRAFITOVÉ MAZIVO

Je to tuk zmiešaný so špeciálnymi látkami, ktoré zvyšujú multifunkčnosť tohto produktu. Má výnimočné vlastnosti priľnavosti, je odolný voči vode, korózii a opotrebovaniu. Je vhodný pre zemné a ťažké stroje, poľnohospodárstvo, stavebníctvo a ťažký priemysel na mazanie kĺbov, čapov, puzdier, vedení, kĺzných plôch, ložísk atď. Je odolný voči vysokým teplotám (400 °C / 752 °F).

Technická špecifikácia

Vzhľad	Plechová nádoba pod tlakom
Farba	Grafitová čierna
Zápach	Charakteristický pre rozpúšťadlá
Relatívna hustota	pri 20°C 0,66 ÷ 0,70 g/ml
Bod vzplanutia	pod. 0° C Mimoriadne horľavý
Tlak pri 20 °C	4/6 bar
Konzistencia	NLGI EP2
Penetrácia	265-295 at 25°C 0.1 mm
Bod skvapalnenia	+ 180 °C
Aplikačná teplota	-40°C - +400°C (peak)

NÁVOD NA POUŽITIE: Pred použitím pretrepte a striekajte priamo na povrch zo vzdialenosti 15 – 25 cm. Produkt je možné použiť aj s tryskovou trubičkou (slamkou), ktorá je pripevnená na uzávere.

PODMIENKY SKLADOVANIA

Pred použitím: Produkt skladujte na suchom mieste pri teplotách od 0 °C do 45 °C. Po použití uchovávajte obal uzavretý. V pôvodnom obale je záručná doba produktu 24 mesiacov. Produkt neexpiruje. Po prvom použití: Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie: Tieto informácie, hoci sú spoľahlivé, majú len orientačný charakter. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne použitie produktu ani za porušenie akýchkoľvek licencií. Pred použitím by si mal užívateľ overiť vhodnosť produktu na konkrétny účel.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRODUKTU.