



I251 - Proti adhéznym prostriedkom bez obsahu silikónu 400 ml

Ideálny sprej na prípravu tlačných materiálov, ako sú plasty, papier a guma. Je vhodný najmä na plastové a gumové výlisky všeobecne. Nezanedáva zvyšky ani nevytvára cudzie častice. Vyznačuje sa mazacími a separačnými vlastnosťami.



Objem	400 ml
EAN	EAN 13: 8034108890265
Balenie	12 kusov

BEZSILIKÓNOVÝ ANTIADHEZNÝ PRÍPRAVOK

Vhodný pre výrobný priemysel, sieťotlač a papierenský priemysel. Ideálny na plastové a gumové výlisky všeobecne. Umožňuje bezproblémové lakovanie, potlač, lepenie alebo tesnenie plastových výrobkov. Poskytuje tiež dobré mazacie a separačné vlastnosti, vďaka čomu je vhodný pre oblasti tlače, spracovania papiera a knihárstva. Podporuje plynulé posúvanie papiera, neovplyvňuje priľnavosť gumených a nezanedáva zvyšky ani usadeniny.

Technická špecifikácia

Vzhľad	Plechová nádoba pod tlakom
Farba	Žltá
Zápach	Charakteristický pre rozpúšťadlá
Relatívna hustota	pri 20°C 0,61 ÷ 0,65 g/ml
Bod vzplanutia	pod 0° C Mimoriadne horľavý
Tlak pri 20 °C	4/6 bar
Tlak pár	< 0,01 hPa a 20°C (Suchý zvyšok)
Hustota pár	9-12 (Suchý zvyšok) (vzduch = 1)
Viskozita pri 50°	(ASTM D 445) 11 ÷ 24 cst (Suchý zvyšok)
Rozpustnosť	Ner rozpustný vo vode

NÁVOD NA POUŽITIE:

Dôkladne očistite ošetrovaný povrch a odstráňte nečistoty alebo zvyšky. Prípravok nanášajte rovnomerne zo vzdialenosti približne 20 – 30 cm.

PODMIENKY SKLADOVANIA

Pred použitím: Produkt skladujte na suchom mieste pri teplotách od 0 °C do 45 °C. Po použití uchovávajte obal uzavretý. V pôvodnom obale je záručná doba produktu 24 mesiacov. Produkt neexpiruje. Po prvom použití: Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie: Tieto informácie, hoci sú spoľahlivé, majú len orientačný charakter. Neniesieme zodpovednosť za nesprávne použitie produktu ani za porušenie akýchkoľvek licencií. Pred použitím by si mal užívateľ overiť vhodnosť produktu na konkrétny účel.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRODUKTU.