



OL103 - Silikónový olej 400 ml

Tento sprej má vysoké mazacie a ochranné účinky a je ideálny pre všetky hlavné materiály. Tento produkt odpudzuje vodu a zabráňuje hromadeniu elektrostatického náboja.



Objem	400 ml
EAN	EAN 13: 8034108890142
Balenie	12 kusov

SILIKÓNOVÝ SPREJ

Tento sprej je vyrobený na báze čistého silikónového oleja, ktorý má separačné účinky proti prilepovaniu. Mazáva a poskytuje dobrú vodoodpudivosť ošetrovaných materiálov, čím zabráňuje hromadeniu elektrostatického náboja. Pôsobí ako leštiaci a ochranný sprej na plastové diely. Chráni tiež tesnenia pred praskaním, čím zvyšuje ich tesnosť a životnosť.

Technická špecifikácia

Vzhľad	Plechová nádoba pod tlakom
Farba	Bezfarebný
Zápach	Charakteristický pre rozpúšťadlá
Relatívna hustota	pri 20°C 0,62 ÷ 0,66 g/ml
Bod vzplanutia	pod 0° C Mimoriadne horľavý
Tlak pri 20 °C	4/6 bar
Viskozita silikónu	350 - 400 mm ² /s a 25°C
Teplota samovznietenia	>400 °C (údaj pre suchý zvyšok / odparok)
Tlak pár	<0.01 kPa a 20°C
Bod mrazu / Teplota tuhnutia	ca -50°C
Rozpustnosť vo vode	Nerzpustný

NÁVOD NA POUŽITIE: Pred použitím pretrepte a striekajte priamo na povrch zo vzdialenosti 15 – 25 cm. Produkt je možné použiť aj s tryskovou trubičkou (slamkou), ktorá je pripevnená na uzávere.

PODMIENKY SKLADOVANIA

Pred použitím: Produkt skladujte na suchom mieste pri teplotách od 0 °C do 45 °C. Po použití uchovávajte obal uzavretý. V pôvodnom obale je záručná doba produktu 24 mesiacov. Produkt neexspiruje. Po prvom použití: Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie: Tieto informácie, hoci sú spoľahlivé, majú len orientačný charakter. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne použitie produktu ani za porušenie akýchkoľvek licencií. Pred použitím by si mal užívateľ overiť vhodnosť produktu na konkrétny účel.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRODUKTU.