



OL104 - Vŕtací a rezný olej 400 ml

Tento sprej Ambro-Sol je ideálny na rezanie a opracovanie tvrdých kovov. Je perfektný pre hydraulický a oceliarsky sektor.



Quantity	400 ml
EAN	EAN 13: 8034108890159
Balenie	12 kusov

REZNÝ OLEJ – VYSOKOÚČINNÉ OCHRANNÉ MAZIVO NA NÁSTROJE

Nový produkt vyvinutý pre špecifické profesionálne aplikácie pri opracovaní a rezaní tvrdých kovov. Tento olej má parafrínovo-minerálnu bázu obohatenú o špeciálne vysokotlakové (EP) a zvarovaniu zabraňujúce prísady. Je ideálny na použitie pri náročnom rezaní závitov, najmä do tvrdej, zliatinovej ocele. Vhodný pre použitie v hydraulickom sektore.

Technická špecifikácia

Vzhľad	Plechová nádoba pod tlakom
Farba	Svetlohnedá
Zápach	Charakteristický pre rozpúšťadlá
Relatívna hustota	pri 20°C 0,64 ÷ 0,68 g/ml
Bod vzplanutia	pod 0° C Mimoriadne horľavý
Tlak pri 20 °C	4/6 bar
Bod tekutosti	< - 10°C
Viskozita oleja pri 40°C	288 - 352 cst
Maximálna teplota	>300 °C (obsah oleja)
Počiatkový bod varu	>250°C (pri atmosférickom tlaku)

NÁVOD NA POUŽITIE: Pred použitím pretrepte a striekajte priamo na povrch zo vzdialenosti 15 – 25 cm. Produkt je možné použiť aj s tryskovou trubičkou (slamkou), ktorá je pripevnená na uzávere.

PODMIENKY SKLADOVANIA

Pred použitím: Produkt skladujte na suchom mieste pri teplotách od 0 °C do 45 °C. Po použití uchovávajte obal uzavretý. V pôvodnom obale je záručná doba produktu 24 mesiacov. Produkt neexpiruje. Po prvom použití: Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie: Tieto informácie, hoci sú spoľahlivé, majú len orientačný charakter. Neniesieme zodpovednosť za nesprávne použitie produktu ani za porušenie akýchkoľvek licencií. Pred použitím by si mal užívateľ overiť vhodnosť produktu na konkrétny účel.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRODUKTU.