S158 - Uvoľňovač hrdze AKTIV 400 ml

Uvoľňovací sprej s účinkami grafitu. Tento sprej je ideálny na profesionálne použitie, napríklad pre mechanikov, autoelektrikárov a pracovníkov autoservisov a autokarosérií.



Objem	400 ml
EAB	EAN 13: 8034108892337
Balenie	12 kusov

AKTÍVNY UVOĽŇOVAČ S GRAFITOM

Ide o špeciálny profesionálny produkt s vysokou schopnosťou prenikania. Preniká hlboko do vrstiev hrdze, zaschnutého tuku, karbónových usadenín a kovového prachu, čím narúša ich súdržnosť. Mikročastice lamelárneho grafitu, ktoré prenikajú aj do tých najmenších škár, sú odolné voči vysokým teplotám a extrémnemu zaťaženiu. Umožňujú uvoľnenie aj vtedy, keď bola olejovo-tuková zložka znehodnotená teplom vzniknutým trením alebo horením. Uvoľňuje zahrdzavené skrutky, spojky, ventily, výfuky áut, príruby, závitové tyče, piesty, reťaze a podobne.

Technická špecifikácia

Vzhľad	Plechová nádoba pod tlakom
Farba	Svetlohnedo-sivá
Zápach	Charakteristický pre rozpúšťadlá
Relatívna hustota	pri 20°C 0,68 ÷ 0,71 g/ml
Bod vzplanutia	pod.0° C Mimoriadne horľavý
Tlak pri 20 °C	4/6 bar
Teplota topenia/tuhnutia	< -66°C (Kvapalná báza)
Teplota varu	176°C okolo (Kvapalná báza)
Teplota vzplanutia	40 °C (Kvapalná báza)
Tlak pár	> 5 bar (20°C)
Viskozita	< 3 cSt - 15 cSt 40°C (oily base)
Rozpustnosť	Nerozpustný vo vode
Prevádzková teplota	-60°C / +220 °C c.a.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím dobre pretrepte. Nastriekajte prípravok na ošetrovanú časť a nechajte niekoľko minút pôsobiť. V prípade zhrdzavených častí následne pristúpte k ich uvoľneniu. Pri výskyte odolnejších usadenín postup opakujte. Výrobok je možné aplikovať aj pomocou priloženej aplikačnej trubičky.

UPOZORNENIA:

Neaplikujte na zariadenia pod elektrickým napätím. Neaplikujte na prehriate materiály.

PODMIENKY SKLADOVANIA

Pred použitím: Produkt skladujte na suchom mieste pri teplotách od 0 °C do 45 °C. Po použití uchovávajte obal uzavretý. V pôvodnom obale je záručná doba produktu 24 mesiacov. Produkt neexspiruje.Po prvom použití: Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie: Tieto informácie, hoci sú spoľahlivé, majú len orientačný charakter. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne použitie produktu ani za porušenie akýchkoľvek licencií. Pred použitím by si mal užívateľ overiť vhodnosť produktu na konkrétny účel

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRODUKTU.

NIROX s.r.o. Polianky 17 Bratislava 841 01, tel +421 949 000 149, mail: eshop@nirox.sk, web: www.nirox.sk

Ambro-Sol is a registered trademark – All rights reserved – Total or partial reproduction is prohibited.