



## G001 Viacúčelový mazací tuk 400 ml

Tento tuk je ideálny na každodenné použitie a mazanie. Je vhodný pre automobilový priemysel, ako aj na priemyselné využitie. Vyznačuje sa vynikajúcimi vlastnosťami, najmä vysokou odolnosťou voči vode a poveternostným vplyvom.



|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Objem   | 400 ml                |
| EAN     | EAN 13: 8034108890005 |
| Balenie | 12 kusov              |

**UNIVERZÁLNE LÍTIOVÉ MAZIVO** - Zmes vysokokvalitných saponifikovaných tukov. Tento tuk vyznačuje širokým spektrom využitia a dobrou chemickou stabilitou. Odpudzuje vodu a má vynikajúce priľnavé (adhézne) vlastnosti. Chráni pred pôsobením vody, je úplne stabilný a odolný voči slanému a znečistenému prostrediu, kyslým a zásaditým roztokom, ako aj atmosfére spôsobujúcej koróziu. Je ideálny na mazanie ložísk, puzdier, nábojov, kĺbov, čapov, vodiacich líšt a všeobecne na použitie v oblasti motorových vozidiel, poľnohospodárskych a priemyselných strojov.

### Technická špecifikácia

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Vzhľad            | Nádoba z pocínovaného plechu pod tlakom |
| Farba             | Svetlo hnedá                            |
| Zápach            | Charakteristický pre rozpúšťadlá        |
| Relatívna hustota | pri 20°C 0,61 ÷ 0,65 g/ml               |
| Bod vzplanutia    | pod 0 °C (extrémne horľavý)             |
| Tlak pri 20 °C    | 4/6 bar                                 |
| Konzistencia      | NLGI EP2 (lítiové mydlové spevňovadlo)  |
| Penetrácia        | 265-295 pri 25°C 0.1 mm                 |
| Bod skvapalnenia  | + 180°C                                 |
| Aplikačná teplota | -40°C - +170°C                          |

**NÁVOD NA POUŽITIE:** Pred použitím pretrepte a striekajte priamo na povrch zo vzdialenosti 15 – 25 cm. Produkt je možné použiť aj s tryskovou trubičkou (slamkou), ktorá je pripevnená na uzávere.

#### PODMIENKY SKLADOVANIA

Pred použitím: produkt skladujte na suchom mieste a neskladujte ho pri teplote pod 0 °C a nad 45 °C, po použití uchováajte obaly zatvorené. V pôvodnom obale je možné produkt skladovať 24 mesiacov (záruka). Produkt neexpiruje.

Po prvom použití: skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Uchováajte mimo dosahu detí.

**PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRODUKTU.**