



G009 Viacúčelový mazací tuk 200 ml

Tento tuk je ideálny na každodenné použitie a mazanie. Je vhodný pre automobilový priemysel, ako aj na priemyselné využitie. Vyznačuje sa vynikajúcimi vlastnosťami, najmä vysokou odolnosťou voči vode a poveternostným vplyvom.



Objem	200 ml
EAN	EAN 13: 8034108891613
Balenie	12 kusov

UNIVERZÁLNE LÍTIOVÉ MAZIVO - Zmes vysokokvalitných saponifikovaných tukov. Tento tuk vyznačuje širokým spektrom využitia a dobrou chemickou stabilitou. Odpudzuje vodu a má vynikajúce priľnavé (adhézne) vlastnosti. Chráni pred pôsobením vody, je úplne stabilný a odolný voči slanému a znečistenému prostrediu, kyslým a zásaditým roztokom, ako aj atmosfére spôsobujúcej koróziu. Je ideálny na mazanie ložísk, puzdier, nábojov, kĺbov, čapov, vodiacich líšt a všeobecne na použitie v oblasti motorových vozidiel, poľnohospodárskych a priemyselných strojov.

Technická špecifikácia

Vzhľad	Nádoba z pocínovaného plechu pod tlakom
Farba	Svetlo hnedá
Zápach	Charakteristický pre rozpúšťadlá
Relatívna hustota	pri 20°C 0,61 ÷ 0,65 g/ml
Bod vzplanutia	pod 0 °C (extrémne horľavý)
Tlak pri 20 °C	4/6 bar
Konzistencia	NLGI EP2 (lítiové mydlové spevňovadlo)
Penetrácia	265-295 pri 25°C 0.1 mm
Bod skvapalnenia	+ 180°C
Aplikačná teplota	-40°C - +170°C

NÁVOD NA POUŽITIE: Pred použitím pretrepte a striekajte priamo na povrch zo vzdialenosti 15 – 25 cm. Produkt je možné použiť aj s tryskovou trubičkou (slamkou), ktorá je pripevnená na uzávere.

PODMIENKY SKLADOVANIA

Pred použitím: produkt skladujte na suchom mieste a neskladujte ho pri teplote pod 0 °C a nad 45 °C, po použití uchovávajte obaly zatvorené. V pôvodnom obale je možné produkt skladovať 24 mesiacov (záruka). Produkt neexpiruje.

Po prvom použití: skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRODUKTU.