



Graphit-Fett (G019)

Graphit, ein Mineral und ein ausgezeichneter elektrischer Leiter, hat eine sehr hohe Schmelztemperatur. In der Version mit Schmierfett ist es ideal für die Wartung und Verstopfung von Maschinen und Maschinen der Schwerindustrie.



Menge	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108893662
Verpackung:	12 Stk.

GRAPHITFETT – Spezialfett mit speziellen Substanzen, die die Multifunktionalität des Produkts verbessern. Es hat außergewöhnliche Eigenschaften in Bezug auf Haftfähigkeit, Wasserabweisung, Korrosionsschutz, Verschleißschutz und verlängerte Beständigkeit des Schmierfilms, selbst unter härtesten Betriebsbedingungen. Es eignet sich für Erdbewegungs-, Landwirtschafts-, Bau-, Straßen- und Schwerindustriemaschinen, zum Schmieren von Gelenken, Stiften, Buchsen, Führungen, Gleitflächen, Lagern usw. Es widersteht hohen Temperaturen (400° C).

Technische Daten:

Aspekt	Zylinder mit Flüssigkeit unter Druck
Farbe	Nero Graffiti
Geruch	Eigenschaften des Lösungsmittels
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,66 ÷ 0,70 g/ml
Flammpunkt	Inf. 0° C hochentzündlich
Druck bei 20°C	4/6 bar
Konsistenz	NLGI EP2
Eindringen	265-295 bei 25°C 0,1 mm
Tropfpunkt	+ 180 °C
Anwendungstemperatur	-40°C bis +400°C (Spitzen)

ANWENDUNG Schütteln Sie den Zylinder gut. Aus 15 – 25 cm Entfernung direkt auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen. Das Produkt kann auch mit einem Strohhalm (in die Kappe gesteckt) ausgeben werden.

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt unterliegt keinem Verfallsdatum. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, müssen aber als Richtwerte angesehen werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Eignung des Produkts für die konkrete Verwendung im Vorfeld zu prüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS



NIROX s.r.o. Polianky 17 Bratislava 841 01, tel +421 949 000 149, mail: eshop@ninox.sk, web: www.ninox.sk

