



Rostumwandler 250 ml (I260)

Rost... die Sorge von uns allen! Mit diesem Produkt aus der "Maintenance"-Linie von Ambro-Sol haben Sie keine Probleme mehr: Es handelt sich um ein starkes Lösungsmittel, das Rost in Verbindungen umwandelt und sie fest im Bügeleisen verankert.



Menge	250 ml
Barcode	EAN 13: 8034108892481
Verpackung:	12 Stk.

MASTENWANDLER - Produkt, das auf Rost einwirkt, indem es in ihn eindringt und ihn in schwarze Verbindungen umwandelt, die das Eisen fest verankern. Es kann in Gegenwart von beliebiger Menge Rost verwendet werden. Es wird normalerweise im Bauwesen, in der Landwirtschaft, im Heimwerken und in der allgemeinen Wartung von Metallteilen verwendet.

Technische Daten:

Aspekt	Verstärkte Kunststoffflasche
Farbe	Hellbraun
Geruch	Charakteristisch
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 1,04 ÷ 1,08 g/ml
Flammpunkt	> 100° C
Trockener Rückstand	18,62 %
PH	3,00 / 3,5
Löslichkeit	Wasserlöslich
Theoretische Ausbeute	15 m ÷ 20 m pro Litro
Viskosität (Ford-Becher)	30" ÷ 35"
Trocknung bei 20°C	20' ÷ 40'
Übermalbar in	12 h – 15 h
Dicke/Folie	(2 Schichten mit Bürste) ca. 30 Mikrometer
Betriebstemperatur	+5°C / +75°C

VORANWENDUNG: Bürsten/kratzen und reinigen Sie das zu behandelnde Stück von brüchigem Rost, dann entfernen Sie den restlichen Rost mit einem feuchten Tuch.

ANWENDUNG: Das Produkt ist gebrauchsfertig. Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch gut, vermeiden Sie es, den Pinsel direkt in die Flasche zu tauchen, gießen Sie das erforderliche Produkt in einen Kunststoff- oder Glasbehälter, die Anwendung kann auch auf einem feuchten Untergrund durchgeführt werden, die behandelten Oberflächen müssen innerhalb von 24 Stunden mit einer hervorragenden Rostschutz- oder schützenden Zinkgrundierung überstrichen werden, die bei der Anwendung verwendeten Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden.

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 45°C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt unterliegt keinem Verfallsdatum. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, müssen aber als Richtwerte angesehen werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Eignung des Produkts für die konkrete Verwendung im Vorfeld zu prüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS