



Rutschfest für Oberflächen (I268)

Wie oft sind Sie auf sehr triviale Weise ausgerutscht, während Sie die Treppe Ihres Hauses hinuntergegangen sind oder während Sie die Duschkabine betreten haben? Oder haben Sie einfach Angst vor der Vorstellung, dass Ihnen das passieren könnte? Keine Sorge: Die rutschfeste Spraydose von Ambro-Sol hilft Ihnen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten, die Oberflächen sicherer zu machen und plötzliches Ausrutschen mit daraus resultierenden schmerzhaften Verletzungen zu vermeiden.



ANTI-RUTSCH FÜR OBERFLÄCHEN – Spezifisches Produkt für die rutschfeste Behandlung von Oberflächen wie Treppen, Rampen, Duschwannen, Bodenbelägen im Allgemeinen. Es wirkt, indem es eine Silikonbeschichtung erzeugt, die den Reibungskoeffizienten bei Kontakt mit Wasser erhöht und es Ihnen ermöglicht, das Risiko des Ausrutschens, Fallens oder Ausrutschens auf jeder Art von Material zu verringern.

Technische Daten:

Menge	400ml
Verpackung	12 Stk.
Barcode	EAN 13: 8034108893686
Aspekt	Zylinder mit Flüssigkeit unter Druck
Farbe	Farblos
Geruch	Eigenschaften des Lösungsmittels
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml
Flammpunkt	Inf. 0° C hochentzündlich
Druck bei 20°C	4/6 bar
Trockenrückstände in Zylindern	ca. 22%
Aufgeben	ca. 400 ml = 5 qm ²
Betriebstemperatur	-10°C / +150°C (Picchi 170° C)
Geeignete Oberflächen	Metall, Eisen, Kunststoff, Stahl, Naturstein, zementartige Materialien, Keramik, Porzellan, Steinzeug, Klinker, etc.
Trocknungszeiten t=20°:	staubfrei 10 Minuten
	Trocknen im Griff 15 Minuten
	Trocknen Sie volle 22 Stunden in der Tiefe

ANWENDUNG: Reinigen Sie die zu behandelnde Oberfläche sorgfältig mit synthetischem Verdünner und/oder Schleifpapier. Drehen Sie den Zylinder auf den Kopf und schütteln Sie ihn gut, bis Sie spüren, dass sich die Murmeln frei im Zylinder bewegen, sprühen Sie dann ein paar Mal leer und fahren Sie mit dem Malen fort. Um ein Abtropfen zu vermeiden, tragen Sie zwei helle Schichten in einem Abstand von 20-30 cm zum Untergrund auf. Nach Gebrauch 2/3 Sekunden lang mit der Dose auf dem Kopf stehend sprühen, um ein Verstopfen des Spenders zu vermeiden.

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 45°C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt unterliegt keinem Verfallsdatum. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, müssen aber als Richtwerte angesehen werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Eignung des Produkts für die konkrete Verwendung im Vorfeld zu prüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS