



## Weichmacher 400 ml (I270)

Plastifizierender Sprühfilm, der vor Oxidation und Korrosion durch Witterungseinflüsse schützt. Es bildet eine unsichtbare und flexible Folie, die sich ideal zum Schutz von Metallen wie Kupfer, Silber, Aluminium und Bronze eignet. Es schützt auch andere Materialien wie Papier, Stein, Holz und Kunststoff. Es wird nicht gelb.



**TRANSPARENTER WEICHMACHER** - Es ist der Weichmacher, die schützende und unsichtbare Farbe, die vor Oxidation und der korrosiven Wirkung von Witterungseinflüssen schützt. Es wird nicht gelb. Es bildet eine flexible Folie, die für Metalle wie Silber, Kupfer, Bronze und Aluminium verwendet wird. Schützt Holz, Kunststoff, Stein, Papier.

### Leistungsbeschreibung:

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Menge                            | 400ml                                                             |
| Barcode                          | EAN 13: 8034108893655                                             |
| Verpackung                       | 12 Stk.                                                           |
| Aspekt                           | Zylinder mit Flüssigkeit unter Druck                              |
| Farbe                            | Durchsichtig                                                      |
| Geruch                           | Lösemittel-Charakteristik                                         |
| Bezogene Lagerungsdichte         | bei 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml                                         |
| Flammpunkt                       | Inf. 0° C hochentzündlich                                         |
| Druck bei 20°C                   | 4/6 bar                                                           |
| Trockene Rückstände in Zylindern | ca. 6%                                                            |
| Glanz                            | ca. 90 Glanz                                                      |
| Dicke 1 Schicht                  | Ca. 9 Mikrometer                                                  |
| Kompatible Materialien           | Holz, Metall, Eisen, Aluminium, Stahl, Glas, Kunststoffe, Papier. |
| Betriebstemperatur               | -10°C / +100°C (Spitzen 120° C)                                   |
| Trocknungszeiten t=20°:          | staubfrei 10 Minuten                                              |
|                                  | Trocknen bei Berührung 15 Minuten                                 |
|                                  | Trocknung in voller Tiefe 22 Stunden                              |

**ANWENDUNG:** Reinigen Sie die zu behandelnde Oberfläche sorgfältig mit synthetischem Verdünner. Drehen Sie die Dose auf den Kopf und schütteln Sie sie gut, bis Sie spüren, dass sich die Murmeln frei in der Dose bewegen, sprühen Sie dann ein paar Mal leer und fahren Sie mit der Ausgabe fort. Um ein Nachtropfen zu vermeiden, tragen Sie zwei leichte Schichten in einem Abstand

### SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 5 °C und über 45 °C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung ist das Produkt 24 Monate haltbar (Garantie). Das Produkt läuft nicht ab. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, fern von Wärmequellen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Obwohl diese Informationen als zuverlässig gelten, sollten sie als indikativ betrachtet werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Nutzer, die Eignung des Produkts für den konkreten Verwendungszweck vorab zu prüfen.

**KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS**