# PTFE-Schmiermittel (L050)

Sind Sie auf der Suche nach einem Spray, um Teile unter hohem Druck zu schmieren? Dann ist dieses Ambro-Sol Produkt genau das Richtige für Sie! Es verhindert Einfrieren und Korrosion, beseitigt Quietschen und verhindert Kurzschlüsse und Fehlfunktionen.




| | |
|---|---|
| Menge | 400 ml |
| Barcode | EAN 13: 8034108890081 |
| Verpackung: | 12 Stk. |

**PTFE-SCHMIERMITTEL** – Erzeugt einen klaren Schmierfilm, der verhindert, dass sich Schmutz absetzt. Es eignet sich besonders für die Schmierung von Teilen, die hohem Druck ausgesetzt sind. Es verhindert das Einfrieren von Gummiteilen und deren Korrosion durch Salzwasser. Es verhindert Kurzschlüsse und Fehlfunktionen, die durch Feuchtigkeit in Stromleitern verursacht werden. Es beseitigt Quietschen, ist wasserabweisend und silikonfrei. Es erleichtert auch das Einführen von Kabeln und Seilen in Ummantelungen. Besonders geeignet für die Wartung von Werkzeugen, Dichtungen im Allgemeinen, Scharnieren und Türschlössern. Es hält hohen Temperaturen stand.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Schütteln Sie den Zylinder mindestens eine Minute lang. Geben Sie das Produkt aus einer Entfernung von ca. 20 cm ab. Warten Sie, bis sich der "Schleier" des Produkts auf der Oberfläche ausbreitet. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

## Leistungsbeschreibung:

| | |
|---|---|
| Aspekt | Zylinder mit Flüssigkeit unter Druck |
| Farbe | Weiches Weiß |
| Geruch | Lösemittel-Charakteristik |
| Bezogene Lagerungsdichte | bei 20°C 0,62 ÷ 0,66 g/ml |
| Flammpunkt | Inf. 0° C hochentzündlich |
| Druck bei 20°C | 4/6 bar |
| Schmelzpunkt | ASTM D4591 Grad C 334.70 |
| PTFE Durchschnittliche Partikelgröße | INTERN Mikron 3,0 +/- 2 |
| Spezifisches Gewicht | ASTM D4894 g/cm³ 2,18 +/- 0,05 |
| PTFE-Schmelzpunkt | 327°C CƆ 340 °C |
| Maximale Temperatur | 400 °C (Spitzen) |

## SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 45°C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung ist das Produkt 24 Monate haltbar (Garantie). Das Produkt läuft nicht ab.
Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, fern von Wärmequellen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Obwohl diese Informationen als zuverlässig gelten, sollten sie als indikativ betrachtet werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Nutzer, die Eignung des Produkts für den konkreten Verwendungszweck vorab zu prüfen.

**KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS**

NIROX s.r.o. Polianky 17 Bratislava 841 01, tel +421 949 000 149, mail: eshop@nirox.sk, web: www.nirox.sk

Ambro-Sol ist eine eingetragene Marke - Alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist verboten