PTFE-Trockenschmierstoff (L051)

Spraydose, die auf dem behandelten Teil einen trockenen PTFE-Film erzeugt, ohne Flecken zu hinterlassen und ohne Staub zurückzuhalten. Es widersteht sowohl sehr hohen als auch erheblich kalten Temperaturen.



Menge	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108890098
Verpackung:	12 Stk

PTFE-TROCKENSCHMIERMITTEL– Und ein trockenes wasserabweisendes Antihaftschmiermittel. Es nimmt keinen Staub auf und hinterlässt keine Flecken. Durch die Anwendung bildet sich auf dem behandelten Teil ein trockener, flexibler PTFE-Film, der fest an Metallen, Holz, Kunststoff usw. haftet. Er hält Temperaturen zwischen -80 °C und +260 °C dauerhaft stand. Schützt vor Korrosion. Ideal für Antriebsketten, Gewinde, Rollen, Riemen, Führungen und hochbelastete Werkzeuge usw.

ANWENDUNG: Schütteln Sie die Dose mindestens eine Minute lang. Geben Sie das Produkt aus einer Entfernung von ca. 20 cm ab. Warten Sie, bis sich der „Produktschleier“ auf der Oberfläche ausgebreitet hat. Wiederholen Sie ggf. den Vorgang.

Technische Spezifikationen:

ich warte	Zylinder, der unter Druck stehende Flüssigkeit enthält
Farbe	Blass weiß
Geruch	Charakteristisch für Lösungsmittel
Relative Dichte	bei 20°C 0,61÷ 0,65 g/ml
Flammpunkt	Unter 0° C extrem entzündlich
Druck bei 20°C	4/6 Takte
Schmelzpunkt	ASTM D4591 Grad C 334,70
Durchschnittliche PTFE-Partikelgröße	INTERN Mikrometer 3,0 +/- 2
Spezifisches Gewicht	ASTM D4894 g/cm³ 2,18 +/- 0,05
PTFE-Schmelzpunkt	327°C ↄↃ 340°C
Max. Temperatur	400 °C (Spitzen)

LAGERMETHODEN

Vor Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 45°C. Nach Gebrauch die Behälter fest verschlossen halten. Bei Lagerung in der Originalverpackung ist das Produkt 24 Monate haltbar (Garantie). Das Produkt verfällt nicht.
Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort, entfernt von Wärmequellen, aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Obwohl diese Informationen als zuverlässig gelten, müssen sie als Richtwerte betrachtet werden. Ihre Verwendung bedeutet keinerlei Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung etwaiger Patente oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vorab die Eignung des Produkts für den konkreten Einsatzzweck zu prüfen.

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS

NIROX s.r.o. Polianky 17 Bratislava 841 01, tel +421 949 000 149, mail: eshop@nirox.sk, web: www.nirox.sk

Ambro-Sol ist eine eingetragene Marke – Alle Rechte vorbehalten – Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist untersagt