



Silikonspray 400 ml (OL103)

Spraydose mit hoher Schmier- und Schutzwirkung, ideal für alle gängigen Materialien. Wasserabweisendes Produkt, verhindert die Ansammlung von elektrostatischen Aufladungen.



ANWENDUNG Schütteln Sie den Zylinder gut. Aus 15 – 25 cm Entfernung direkt auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen. Das Produkt kann auch mit einem Strohhalm (in die Kappe gesteckt) ausgegeben werden.

Menge	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108890142
Verpackung:	12 Stk.

SILIKON SPRAY – Lösung auf Basis von reinem Silikonöl, das antia-dhäsive, trennlösende und schmierende Eigenschaften auf den unterschiedlichsten Materialien hat. Es verleiht den behandelten Materialien auch eine gute Wasserabweisung und verhindert die Ansammlung elektrostatischer Ladungen. Es ist wirksam als Polier- und Schutzmittel für Kunststoffteile und schützt die Dichtungen vor Rissen, wodurch ihre Dichtheit und Haltbarkeit erhöht wird.

Technische Daten:

Aspekt	Zylinder mit Flüssigkeit unter Druck
Farbe	farblos
Geruch	Eigenschaften des Lösungsmittels
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,62 ÷ 0,66 g/ml
Flammpunkt	Inf. 0° C extrem flamboyal
Druck bei 20°C	4/6 bar
Silikon-Viskosität:	350 - 400 mm ² /s bei 25°C
Temperatur der Selbstentzündung:	>400°C (angegeben für Trockenrückstand)
Dampfdruck:	<0,01 kPa bei 20 °C
Gefrierpunkt:	ca. -50°C
Wasserlöslichkeit:	Unlöslich

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt unterliegt keinem Verfallsdatum. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, müssen aber als Richtwerte angesehen werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Eignung des Produkts für die konkrete Verwendung im Vorfeld zu prüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS