



Schneidöl 400 ml (OL104)

Ambro-Sol Sprühdose ideal zum Schneiden und Bearbeiten von Metallen mit hoher Härte. Es ist auch für die Sanitär- und Stahlindustrie geeignet.



Menge	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108890159
Verpackung:	12 Stk.

SCHNEIDÖL – SCHMIERPRODUKT FÜR SCHWERE ARBEITEN MIT SCHUTZWIRKUNG AUF WERKZEUGE – Dies ist ein neues Produkt, das für spezifische professionelle Anwendungen im Bereich der Bearbeitung und Zerspanung von Metallen mit hoher Härte entwickelt wurde. Das verwendete Öl besteht aus Paraffinmineralbasen, die mit speziellen schweißhemmenden EP-Additiven angereichert sind. Ideal für hochbelastbares Gewindeschneiden und Gewindeschneiden von besonders harten und legierten Stählen. Auch für den Sanitärbereich geeignet.

Leistungsbeschreibung:

Aspekt	Zylinder mit Flüssigkeit unter Druck
Farbe	Hellbraun
Geruch	Lösemittel-Charakteristik
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,64 ÷ 0,68 g/ml
Flammpunkt	Inf. 0° C hochentzündlich
Druck bei 20°C	4/6 bar
Breiter Punkt:	< - 10°C
Ölviskosität bei 40°C:	288 - 352 CST
Maximale Temperatur	> 300°C (Ölgehalt)
Anfänglicher Siedepunkt	> 250°C (bei Atmosphärendruck)

ANWENDUNG Schütteln Sie den Zylinder gut. Aus einer Entfernung von 15 – 25 cm direkt auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen. Auf das Produkt kann auch mit einem Strohhalm (in die Kappe gesteckt) verzichtet werden.

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt läuft nicht ab.

Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort und fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, sollten aber als Richtwerte betrachtet werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Benutzer, die Eignung des Produkts für die spezifische Verwendung im Voraus zu überprüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS