Emulgierbares Schneidöl (OL107)

5-Liter-Packung für dieses Produkt, ideal für die Bearbeitung wie Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen, Schneiden von Hartmetallen und Edelstahl. Schützt und beseitigt Vibrationen und korrosive Wirkungen.



Menge	5 L
Barcode	EAN 13: 8034108891637
Verpackung:	1 Stk.

EMULGIERBARES SCHNEIDÖL – Spezifisches Produkt für den Einsatz in Prozessen wie Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen und Schneiden von Hartmetallen und Edelstahl. Bestehend aus Mineralölen mit hoher Schmierkraft und effektiv in der manuellen und halbautomatischen Bearbeitung eingesetzt. Schmiert Materialien, indem es die Temperatur senkt und Vibrationen eliminiert. Es eliminiert jede korrosive Wirkung, indem es eine gute Schutzwirkung auf das Werkstück ausübt. Die mikroemulgierbare Lösung kann in Wasser von 3 bis 5 % verdünnt werden.

Technische Daten:

Aspekt	Kanister
Farbe	Stroh
Geruch	Charakteristisch
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 1,00 ÷ 1,04 g/ml
Flammpunkt	> 140 °C
Ph	9,35 +/- 0,10
Art	Ölige Mikroemulsion (nicht milchig)
Refraktometrischer Index	2,50
Wasserlöslichkeit	Vollständig
Viskosität	38 cTs
Berichtigung	3% - 4% refraktometrisch
Leichtes Drehen	4,00-5,00% REFRAKTOMETRISCH
Zerspanung	4,00-5,00% REFRAKTOMETRISCH
Verwendung auf Materialien	Eisenderivate (Stahl, Eisen, Gusseisen usw.)
Korrosionsprüfung	hat die Prüfung nach Din 51360/2 mit 3% bestanden

WIE BENUTZT MAN: Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt wird gemischt, indem es dem Wasser zugesetzt wird und nicht umgekehrt. Um eine lange Lebensdauer bei ausgezeichnetem Wirkungsgrad zu gewährleisten, ist es ratsam, die Tanks und Kreisläufe sauber zu halten.
Empfohlene Prozentsätze:
Korrektur: 3%
Fräsen: 3%
Drehen: 4,5 %
Gewinde: 4%
Abstich: 4 %
Bearbeitung von Gusseisen: 6%
Warnung: Dies sind nur Gebrauchsempfehlungen, der Prozentsatz kann sich je nach den spezifischen Bedürfnissen jedes Benutzers ändern.

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 45°C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt unterliegt keinem Verfallsdatum. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, müssen aber als Richtwerte angesehen werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Eignung des Produkts für die konkrete Verwendung im Vorfeld zu prüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS

Ambro-Sol ist eine eingetragene Marke - Alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigung, auch teilweise, verboten