Entblocker 400 ml (S152)

400 ml Spraydose mit großer Entblockungs- und Schutzkraft für mechanische Teile.
Entfernt Rost und Oxidation.



Menge	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108890203
Verpackung:	12 Stk.

MF UNBLOCKER – Synthetische Penetrationsflüssigkeit mit hohem Lösungsmittel- und Entblockungsvermögen, befreit schnell Muttern, Bolzen, Verbindungen, Gewinde, Scharniere und alle anderen mechanischen Teile von Rost und Oxidation. Außerdem löst es einen strapazierfähigen, wasserabweisenden und wasserabweisenden Schutzschleier.

Technische Daten:

Aspekt	Zylinder mit Flüssigkeit unter Druck
Farbe	Hellbraun
Geruch	Eigenschaften des Lösungsmittels
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,67 ÷ 0,71 g/ml
Flammpunkt	Inf. 0° C hochentzündlich
Druck bei 20°C	4/6 bar
Schmelz-/Gefrierpunkt	< -66°C (flüssige Basis)
Siedepunkt	Ca. 176 °C (flüssige Basis)
Flammpunkt	40 °C (flüssige Basis)
Dampfdruck	> 5 bar (20°C)
Viskosität	< 1 cSt - 9 cSt 40°C (Base Oleosa)
Löslichkeit	Unlöslich in Wasser
Betriebstemperatur	-50°C / +130°C AC

ANWENDUNG Vor Gebrauch gut schütteln. Sprühen Sie das Produkt auf das zu behandelnde Teil, lassen Sie es einige Minuten einwirken, dann fahren Sie bei rostigen Stücken mit dem Lösen fort, gegebenenfalls bei widerstandsfähigeren Verkrustungen, wiederholen Sie den Vorgang. Das Produkt kann auch mit einem modularen Strohhalm (in die Kappe eingesetzt) ausgegeben werden.
VORSICHTSMASSNAHMEN: Nicht auf stromführende Geräte anwenden. Nicht auf heiße Materialien auftragen.

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt unterliegt keinem Verfallsdatum. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, müssen aber als Richtwerte angesehen werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Eignung des Produkts für die konkrete Verwendung im Vorfeld zu prüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS

Ambro-Sol ist eine eingetragene Marke - Alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigung, auch teilweise, verboten