Marine-Entsperrer (S153)

Sprühdose, die speziell für die Verwendung auf Teilen entwickelt wurde, die der Einwirkung von Wasser ausgesetzt sind. Es hat eine hohe wasserabweisende und schützende Wirkung, was es zur idealen und unverzichtbaren Dose im maritimen und nautischen Bereich macht.



Menge	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108890210
Verpackung:	12 Stk.

MARINE UNBLOCKER – Es ist ein Produkt mit mehreren Funktionen: schmiert, schützt, entsperrt. Es ist wasserabweisend und korrosionsbeständig. Ausgezeichnetes Schmiermittel, es ist in der Lage, tief einzudringen und rostige Muttern, Armaturen, Ketten usw. zu befreien. Es schützt die Teile, die der Waschwirkung von Wasser ausgesetzt sind, vor Oxidation: Stifte, Hebel, Teile des Außenbordmotors und entspricht so den Anforderungen des Bootfahrens dank der hohen Wasserdichtigkeit und wasserabweisenden Kraft, mit der es ausgestattet ist. Ideal für die Wartung aller mechanischen Teile.

ANWENDUNG Vor Gebrauch gut schütteln. Sprühen Sie das Produkt auf das zu behandelnde Teil, lassen Sie es einige Minuten einwirken, dann fahren Sie bei rostigen Stücken mit dem Lösen fort, gegebenenfalls bei widerstandsfähigeren Verkrustungen, wiederholen Sie den Vorgang. Das Produkt kann auch mit einem modularen Strohhalm (in die Kappe eingesetzt) ausgegeben werden. VORSICHTSMASSNAHMEN: Nicht auf stromführende Geräte anwenden. Nicht auf heiße Materialien auftragen.

Technische Daten:

Aspekt	Zylinder mit Flüssigkeit unter Druck
Farbe	Stroh
Geruch	Eigenschaften des Lösungsmittels
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,66 ÷ 0,70 g/ml
Flammpunkt	Inf. 0° C hochentzündlich
Druck bei 20°C	4/6 bar
Gefrierpunkt	< -66°C (flüssige Basis)
Siedepunkt	Ca. 176 °C (flüssige Basis)
Flammpunkt	40 °C (flüssige Basis)
Dampfdruck	> 6 bar (20°C)
Viskosität	< 3 cSt - 12 cSt 40°C (Base Oleosa)
Löslichkeit	Unlöslich in Wasser
Betriebstemperatur	-50°C / +220 °C c.a. (base liquida)

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt unterliegt keinem Verfallsdatum. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, müssen aber als Richtwerte angesehen werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Eignung des Produkts für die konkrete Verwendung im Vorfeld zu prüfen.

Ambro-Sol ist eine eingetragene Marke - Alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigung, auch teilweise, verboten