Entsperrer 5 lt (S155)

5-Liter-Format für diese Entstopfungs- und Schutzflüssigkeit, die speziell für die Anwendung auf mechanischen Teilen entwickelt wurde. Es schützt vor Feuchtigkeit und Feuer, es entfernt auch Rost und Oxidation.



Menge	5 Lt
Barcode	EAN 13: 8034108891644
Verpackung:	1 Stk.

UNBLOCKING – Synthetische Penetrationsflüssigkeit mit hoher Lösungsmittel- und Entblockungskraft, befreit schnell Muttern, Bolzen, Verbindungen, Gewinde, Scharniere und alle anderen mechanischen Teile von Rost und Oxidation. Außerdem löst es einen strapazierfähigen, wasserabweisenden und wasserabweisenden Schutzschleier.

ANWENDUNG Pinsel- oder Sprühanwendung. Tragen Sie das Produkt auf das zu behandelnde Teil auf, lassen Sie es einige Minuten einwirken und fahren Sie dann bei rostigen Stücken mit dem Lösen der Verstopfung fort, falls erforderlich, bei widerstandsfähigerem Rost, wiederholen Sie den Vorgang. Das Produkt ist gebrauchsfertig. Um das Produkt weiter zu verdünnen, verwenden Sie Spiritus.

Technische Daten:

Aspekt	Tank aus Weißblech aus Metall
Farbe	Strohgelb
Geruch	Eigenschaften des Lösungsmittels
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,80 ÷ 0,84 g/ml
Schmelz-/Gefrierpunkt	-52°C ca.
Siedepunkt	>170 °C
Flammpunkt	>60 °C leicht entzündlich
Dampfdruck	0,5 hPa (20 °C)
Viskosität	> 9 cSt 40°C
Löslichkeit	Unlöslich in Wasser
Betriebstemperatur	-50°C / +130°C AC
Zündtemperatur	>200 °C
Siedetemperatur	+160 / +245 °C

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt unterliegt keinem Verfallsdatum. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, müssen aber als Richtwerte angesehen werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Eignung des Produkts für die konkrete Verwendung im Vorfeld zu prüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS

NIROX s.r.o. Polianky 17 Bratislava 841 01, tel +421 949 000 149, mail: eshop@nirox.sk, web: www.nirox.sk

Ambro-Sol ist eine eingetragene Marke - Alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigung, auch teilweise, verboten