Aktiver Entblocker mit Graphit (S158)

Ein entstopfendes Spray, das in der Tiefe wirkt, kombiniert mit dem Potenzial von Graphit, mineralischen und elektrischen Leitern: Diese Sprühdose ist in der Tat ideal für den professionellen Einsatz, zum Beispiel von Mechanikern, Elektrikern und Karosseriewerkstätten.



ACTIVE UNBLOCKER - Professionelles technisches Produkt mit hoher Durchdringkraft, es dringt tief in die Schichten von Rost, trockenem Fett, Kohlenstoff- oder Pulverablagerungen, metallischen Ablagerungen ein und hebt deren Zusammenhalt auf. Die Mikropartikel aus lamellärem Graphit dringen in die Zwischenräume ein und sind beständig gegen hohe Temperaturen und extreme Belastungsbedingungen, so dass die Schmierung auch dann entstopft werden kann, wenn die Fettölphase durch die Verbrennung von Wärme, die durch Reibung an den Belastungspunkten erzeugt wird, abgebaut wurde. Es entriegelt rostige Schrauben und Muttern, Armaturen, Ventile, Auspuffkrümmer von Kraftfahrzeugschalldämpfern und fördert das Lösen von Flanschen, Gewindebolzen, Kolben, Ketten usw.

ANWENDUNG Vor Gebrauch gut schütteln. Sprühen Sie das Produkt auf das zu behandelnde Teil, lassen Sie es einige Minuten einwirken, dann fahren Sie bei rostigen Stücken mit dem Lösen fort, gegebenenfalls bei widerstandsfähigeren Verkrustungen, wiederholen Sie den Vorgang. Das Produkt kann auch mit einem modularen Strohhalm (in die Kappe eingesetzt) ausgegeben werden. VORSICHTSMASSNAHMEN: Nicht auf stromführende Geräte anwenden. Nicht auf heiße Materialien auftragen.

Technische Daten:

Aspekt	Zylinder mit Flüssigkeit unter Druck
Menge	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108892337
Verpackung:	12 Stk.
Farbe	Hellbraun
Geruch	Eigenschaften des Lösungsmittels
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,68 ÷ 0,71 g/ml
Flammpunkt	Inf. 0° C hochentzündlich
Druck bei 20°C	4/6 bar
Gefrierpunkt	< -66°C (flüssige Basis)
Siedepunkt	Ca. 176 °C (flüssige Basis)
Flammpunkt	40 °C (flüssige Basis)
Dampfdruck	> 5 bar (20°C)
Viskosität	< 3 cSt - 15 cSt 40°C (Base Oleosa)
Löslichkeit	Unlöslich in Wasser
Betriebstemperatur	-60°C / +220°C AC

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt unterliegt keinem Verfallsdatum. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, müssen aber als Richtwerte angesehen werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Eignung des Produkts für die konkrete Verwendung im Vorfeld zu prüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS

NIROX s.r.o. Polianky 17 Bratislava 841 01, tel +421 949 000 149, mail: eshop@nirox.sk, web: www.nirox.sk

Ambro-Sol ist eine eingetragene Marke - Alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigung, auch teilweise, verboten