



Vaseline Fett 400 ml (G004)

Ideales Fett für Ihre Schmierung und regelmäßige Reinigung. Es hat auch eine tiefe Schutz- und Anti-Säure-Wirkung und kann auch auf elektrischen Teilen verwendet werden.



ANWENDUNG Schütteln Sie den Zylinder gut. Aus 15 – 25 cm Entfernung direkt auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen. Das Produkt kann auch mit einem Strohhalm (in die Kappe gesteckt) ausgeben werden.

Menge	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108890036
Verpackung:	12 Stk.

VASELINE GREASE – Ein Fett mit hohem Reinheitsgrad, das für Anwendungen entwickelt wurde, die eine regelmäßige Wartung, Reinigung und Schmierung erfordern. Besonders geeignet für die Schmierung empfindlicher Mechanismen. Dank seiner Stabilität garantiert es eine schmierende, lang anhaltende Schutz- und Anti-Säure-Wirkung. Es härtet nicht aus und oxidiert nicht. Es kann auch zum Schutz elektrischer Teile (Klemmen und Steckverbinder) verwendet werden.

Technische Daten:

Aspekt	Zylinder mit Flüssigkeit unter Druck
Farbe	weiß
Geruch	Eigenschaften des Lösungsmittels
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,62 ÷ 0,66g/ml
Flammpunkt	Inf. 0° C hochentzündlich
Druck bei 20°C	4/6 bar
25° Eindringtiefe	n.l. ASTM D 937 mm/10 160 ÷ 200
Abwurfpunkt	ASTM D 127 °C 52 ÷ 60
Viskosität bei 100°C	mm ² /s 6,5 ÷ 8
Kinematische Viskosität:	5 – 9 mm ² /s (100°C)

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt unterliegt keinem Verfallsdatum. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, müssen aber als Richtwerte angesehen werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Eignung des Produkts für die konkrete Verwendung im Vorfeld zu prüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS