



Molybdändisulfidfett 400 ml (G005)

Molybdändisulfid ist eine chemische Verbindung, die ein glänzendes, weiches, öliges Mineral bildet, das sich ideal für die Schmierung eignet. Mit anderen Worten,... ein hocheffizientes Schmiermittel von Ambro-Sol, hochstabil und antioxidativ.



Menge	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108890043
Verpackung:	12 Stk.

MOS2 FAT – Es ist ein Produkt, das sich durch seine Fähigkeit auszeichnet, unter härtesten Bedingungen an Metalle gebunden zu bleiben. Es hat eine außergewöhnliche mechanische Stabilität, Beständigkeit gegen Oxidation, Feuchtigkeit und Korrosion. Es ist ideal für die Schmierung von Lagern, auch bei schnellen und hoch belasteten Lagern.

Leistungsbeschreibung:

Aspekt	Zylinder mit Flüssigkeit unter Druck
Farbe	Schwarz
Geruch	Lösemittel-Charakteristik
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,69 ÷ 0,73 g/ml
Flammpunkt	Inf. 0° C hochentzündlich
Druck bei 20°C	4/6 bar
Konsistenz	NLGI EP 2
Radlager-Test	(3 Stunden bei 80°C) < 10 %
Tropfpunkt	> 270°C
Penetration bei 25°C	265 - 295 mm/10
Anwendungstemperatur	-20°C - 300°C (Spitzen)

ANWENDUNG Schütteln Sie den Zylinder gut. Aus einer Entfernung von 15 – 25 cm direkt auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen. Auf das Produkt kann auch mit einem Strohhalm (in die Kappe gesteckt) verzichtet werden

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt läuft nicht ab. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort und fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, sollten aber als Richtwerte betrachtet werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Benutzer, die Eignung des Produkts für die spezifische Verwendung im Voraus zu überprüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS