



HQ Lithium Mehrzweckfett (G013)

Benötigen Sie ein Fett mit mehreren Einsatzmöglichkeiten? Dann ist dieses Produkt von Ambro-Sol genau das Richtige für Sie: Es eignet sich ideal zum Schmieren von Autoteilen, Industriemaschinen und Landmaschinen, ist wasserabweisend und schützt vor Staub und Witterungseinflüssen.



Menge	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108892290
Verpackung:	12 Stk.

LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE – Bestehend aus hochwertigen verseiften Fetten. Es ist ein Fett mit einem breiten Anwendungsspektrum, hat eine gute chemische Stabilität, Wasserabweisung und Haftfähigkeit. Es schützt vor Wasser, ist besonders stabil und beständig in salzhaltigen, staubigen, alkalischen und sauren Lösungen sowie Witterungseinflüssen. Ideal für die Schmierung von Lagern, Buchsen, Naben, Drehgelenken, Führungen und allgemein in der Automobil-, Land- und Industriemaschinenbranche.

Technische Daten:

Aspekt	Zylinder mit Flüssigkeit unter Druck
Farbe	Hellbraun
Geruch	Eigenschaften des Lösungsmittels
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,70 ÷ 0,74 g/ml
Flammpunkt	Inf. 0° C hochentzündlich
Druck bei 20°C	4/6 bar
Konsistenz	NLGI EP2 (synthetische Lithiumseifenbasis)
Eindringen	265-295 bei 25°C 0,1 mm
Tropfpunkt	+ 190°C
Anwendungstemperatur	-40°C - +180°C

ANWENDUNG Schütteln Sie den Zylinder gut. Aus 15 – 25 cm Entfernung direkt auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen. Das Produkt kann auch mit einem Strohhalm (in die Kappe gesteckt) ausgegeben werden.

SPICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt unterliegt keinem Verfallsdatum. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, müssen aber als Richtwerte angesehen werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Eignung des Produkts für die konkrete Verwendung im Vorfeld zu prüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS