



Lithium Marine Fett 900g (G014)

Format – Lager für dieses Schmiermittel, das Lithium- und Titanoxide enthält und daher ideal für den Marinesektor ist. Es ist beständig gegen Oxidation und aggressive Witterungseinflüsse und funktioniert sowohl bei hohen als auch bei kalten Temperaturen.

Menge	ca. 900 g
Barcode	EAN13: 8034108892603
Verpackung:	8 Stk.



LITHIUM NAUTIC GREASE – Es handelt sich um ein Fett, das Lithium- und Titanoxide enthält, die es besonders geeignet und äußerst spezifisch für den nautischen Sektor machen. Das Produkt übt eine hervorragende Schmierwirkung über einen langen Zeitraum aus, auch in Gegenwart von salzhaltigen und aggressiven Umgebungen. Lange stabil und oxidationstbeständig. Das Produkt schützt die Oberfläche vor korrosiven Mitteln und ist sowohl bei hohen (220 °C) als auch bei starren (-40 °C) Temperaturen perfekt geeignet. Ideal für die Schmierung von Bolzen, Gelenken, Getrieben, Hebeln, Aufhängungen, Scharnieren und freiliegenden mechanischen Teilen von Außenbordmotoren und Booten.

Technische Daten:

Aspekt	Metalldose
Farbe	Cremeweiß
Geruch	Charakteristisch
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,93 g/ml
Flammpunkt	> 240° C
Löslichkeit	In unlöslichem Wasser
Konsistenz	NLGI EP2
Eindringen	265 - 295 bei 25àC 0,1 mm
Tropfpunkt	+ 190 °C
Anwendungstemperatur	- 40°C - + 220°C

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt unterliegt keinem Verfallsdatum. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, müssen aber als Richtwerte angesehen werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Eignung des Produkts für die konkrete Verwendung im Vorfeld zu prüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS