



Kupferfett 900 g (G017)

Ideale Version für den professionellen Einsatz, z. B. in Stahlwerken und Stahlbetrieben, wirkt es bei sehr hohen Temperaturen (bis zu 1.000 °C) und hat eine tiefe Schutzwirkung: Korrosion ist kein Problem mehr!

Menge	900 g
Barcode	EAN 13: 8034108892634
Verpackung:	8 Stück



KUPFERFETT – Es handelt sich um ein Produkt, das aus ultrafeinen Partikeln aus lamellenförmigem Kupfer und speziellen Korrosionsinhibitoren besteht. Es hat eine Schmier- und Schutzwirkung, die für hohe Temperaturen geeignet ist. Aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit, hohen Haftung und Korrosionsschutzleistung eignet es sich für alle Fälle, in denen Hitze oder eine stark korrosive Umgebung irreversible Verstopfungen verursachen können: Abgaskrümmerstifte, Gewindeanschlüsse, Einspritzventile, Rollen und Förderketten für Öfen usw.

Leistungsbeschreibung:

Aspekt	Metall-Gefäß
Farbe	Kupfer
Geruch	Geruchlos
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,88 ÷ 0,92 g/ml
Flammpunkt	> 280° C
Löslichkeit	Unlöslich in Wasser
Konsistenz	NLGI EP 2
Eindringtiefe bei 25°C	265 - 295 mm/10
Tropfpunkt	ASTM D566 Infusible
Anwendungstemperatur	-40 °C - 1000 °C/1100 °C (Spitzen)

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 45°C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung ist das Produkt 24 Monate haltbar (Garantie). Das Produkt läuft nicht ab.
Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, fern von Wärmequellen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Obwohl diese Informationen als zuverlässig gelten, sollten sie als indikativ betrachtet werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Nutzer, die Eignung des Produkts für den konkreten Verwendungszweck vorab zu prüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS