



Molybdändisulfid-Fett (G023)

Eine "intelligent" Version, die sehr praktisch für den sporadischen oder häuslichen Gebrauch ist, dieses Schmierfetts, das aufgrund seiner intrinsischen Eigenschaften in der Lage ist, sich auch unter schwierigsten Bedingungen an Metalle zu binden.



Menge	125 ml
Barcode	EAN 13: 8034108898858
Verpackung:	12 Stück / 24 Stück / 48 Stück

MOLYBDÄNDISULFIDFETT – Es ist ein Produkt, das sich durch seine Fähigkeit auszeichnet, unter anspruchsvollsten Bedingungen an Metalle gebunden zu bleiben. Es hat eine außergewöhnliche mechanische Stabilität, Beständigkeit gegen Oxidation, Feuchtigkeit und Korrosion. Es ist ideal für die Schmierung von Lagern, die in der Regel schnell und hoch belastet sind.

Technische Daten:

Aspekt	Rohr
Farbe	Schwarz
Geruch	charakteristisch
Bezogene Lagerungsdichte	bei 20°C 0,88 ÷ 0,92 g/ml
Flammpunkt	> 200° C
Löslichkeit	In unlöslichem Wasser
Konsistenz	NLGI EP 2
Radlager-Test	(3 Stunden bei 80°C) < 10 %
Tropfpunkt extr.	> 270°C
Eindringtiefe bei 25°C	265 - 295 mm/10 mm
Anwendungstemperatur	-20°C - 300°C (Spitzen)

SPEICHERMETHODEN

Vor dem Gebrauch: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und lagern Sie es nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C, halten Sie die Behälter nach Gebrauch fest verschlossen. Bei Lagerung in der Originalverpackung kann das Produkt 24 Monate gelagert werden (Garantie). Das Produkt unterliegt keinem Verfallsdatum. Nach dem ersten Gebrauch: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Diese Informationen gelten zwar als zuverlässig, müssen aber als Richtwerte angesehen werden. Ihre Verwendung impliziert keine Haftung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Patenten oder Lizenzen. Es liegt in der Verantwortung der Anwender, die Eignung des Produkts für die konkrete Verwendung im Vorfeld zu prüfen.

KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG DAS SICHERHEITSDATENBLATT DES PRODUKTS