



Mazivo CU 1kg (G017)

Táto verzia je ideálna na profesionálne použitie, napríklad v oceliarniach a železiarskom priemysle. Tento výrobok pracuje pri vysokej teplote (až do 1000 °) a má hlboký ochranný účinok: korózia nebude problémom!

Množstvo	900 g
Kód	EAN 13: 8034108892634
Balenie	8 ks



Tento výrobok je vyrobený z veľmi jemných foliovaných častíc medi a špeciálnych inhibítorov korózie. Má pri vysokých teplotách ochranné a mazacie vlastnosti. Odolnosť voči vysokým teplotám, vysoká lepiaca kapacita a antikoročná kapacita ho robia ideálnym pre všetky prípady, kedy teplo alebo vysoko žieravé prostredie môže spôsobiť nezvratné zachytenie: motor, výfuky, elektrické kontakty, závitové prípojky, vstrekovacie ventily, atď.

Technická špecifikácia:

Aspekt	Kovová nádoba
Farba	Svetlo hnedá / oranžová / gaštanová
Vôňa	Bez zápachu
Relatívna hustota	a 20°C 0,88 ÷ 0,92 g/ml
Bod vzplanutia	> 280° C
Rozpustnosť	Nerozpustný vo vode
Konzistencia	NLGI EP 2
Penetration at 25°C 0.1 mm	265 - 295 mm/10
Bod odkvapkania	ASTM D566
Prevádzková teplota	

SKLADOVANIE

Pred použitím: uskladnite produkt na suchom mieste a neskladujte ho pri teplote pod 0° stupňami a nad 45 ° C, po jeho použití nechajte nádoby zatvorené. V pôvodnom balení môže byť výrobok uchovaný 24 mesiacov. Po prvom použití: konzervujte na čerstvom a suchom mieste, mimo horúcich miest. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Tieto informácie, aj keď sú spoľahlivé, sa musia považovať len za približné. Použitie neznamena našu zodpovednosť, vrátane porušení mnohých licencií. Pred použitím musia používatelia overiť vhodnosť výrobku na konkrétne použitie.