



DOKONČOVACÍ EMAILOVÝ SPREJ AGRI(V400CAR4-14 – V400CAR/FIN)

DOKONČOVACÍ EMAILOVÝ SPREJ AGRI - Je to profesionálny emailový sprej, ktorý je odolný voči poškriabaniu, alkoholu a benzínu. Ideálne pre maľovanie traktorov, poľnohospodárskych strojov. Pred nanosením tohto náteru je nutné použiť vhodný základný náter (V400PRIMER3 alebo V400PRIMER5).

Technická špecifikácia:

Objem	400 ml
Počet ks v balení	6 ks
Aspekt	Plechovka s tekutinou pod tlakom
Chemický základ	Vinyl acrylic
Farba	Rôzna - farebná karta
Vôňa	Typická pre spreje
Relatívna hustota pri 20°C	0,73 ÷ 0,77 g/ml
Bod vzplanutia	Extrémne horľavý < 0° C
Uvedené na spodku	Čiarový kód, dátum šarže, názov produktu
Tlak	pri 20°C 5,0 ± 0,5 bar
Tlak	Pri 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viskozita Ford Cup	13"-18"
Suchý zvyšok vo vnútri plech.	10% - 12%
Lesk	85 Lesk (uhol leskomera 60°)
Hrúbka 1 vrstva	13-24 Micron
Časy schnutia T=20°C:	Prvotné uschnutie 15 minút
	Suché na dotyk 30 minút
	Hlboké zaschnutie 24 h
Detská bezpečnostná čiapka	
Skontrolujte farbu a typ produktu na uzávere alebo spodnej časti plechovky.	



Green John Deere® / V400CAR6

Red Massey Fergusson® / V400CAR5

Blue New Holland® / V400CAR10

Žltá Caterpillar® / V400CAR9

Green Claas® / V400CAR13

Green Fendt® / V400CAR12

Orange Kubota® / V400CAR4

Žltý John Deere® / V400CAR8

Žltý New Holland® / V400CAR11

Green Merlo® / V400CAR14

Product under V.O.C. regulation

Sub-category: special finish
Edge value of VOC: 840 g/Litro

Použitie:

Kovové povrchy ako železo, hliník, oceľ, plech, ...

Ako používať:

Povrch opatrne očistite a prebrúste, aby ste zvýšili príľnavosť produktu. Povrch musí byť pred aplikáciou úplne suchý, potom vyberte správny produkt pre vašu konkrétnu aplikáciu:

V400PRIMER3 pre povrchy karosérie a kovové časti alebo použiteľ

V400PRIMER5 pre povrchy z pozinkovaného plechu. Po 48 hodinách naneste V400 AGRI.

Nepoužívajte výrobok s vlhkosťou vyššou ako 80%.



AKO POUŽIŤ:

- Nádobu dôkladne pretrepávajte najmenej 1 minútu, až kým nebudete počuť, ako sa vnútorné guľičky voľne pohybujú.
- Tiež sa odporúča občas pretrepať aj počas používania;
- Pred aplikáciou povrch dôkladne očistite;
- Otestujte produkt na skrytom mieste na overenie kompatibility povrchu s farbou.



Odstráňte bezpečnostné tesnenie na uzávere a otvorte sprej.



- Erogazione:** Lineare
Dispensing: Linear
- Quantità prodotto erogato:** Medio
Quantity product dispensed: Medium
- Tipo di erogazione:** Cono medio
Dispensing type: Medium cone
- Tipo di spruzzo:** Nebulizzato
Spray type: Nebulized

SPRAY:

- Aplikujte prvú vrstvu, nanášajte zo vzdialenosti 20-30 cm.
- Po chvíli aplikujte druhú vrstvu, po ktorej nasleduje tretia vrstva.
- Nechajte niekoľko minút zaschnúť.
- Po 24 hodinách pokračujte v normálnom používaní farbeného dielu.

SKLADOVANIE

Pred použitím: výrobok uskladniť na suchom mieste a neskladujte ho pri teplote do 5 ° C a nad 45 ° C. Po použití udržiavajte nádoby zatvorené. V originálnom balení je možné produkt uchovávať 24 mesiacov. Produkt nevypchá. Po prvom použití: uchovávať na čerstvom a suchom mieste, mimo horúcich miest. Uchovávať mimo dosahu detí.

Tieto informácie, aj keď sú spoľahlivé, sa musia považovať iba za približné. Nezodpovedáme za nesprávne použitie produktu ani za porušenie licencií. Pred použitím by používatelia mali overiť vhodnosť produktu pre jeho konkrétne použitie.

Pred použitím si prečítajte bezpečnostný list produktu!



Ambro-Sol - 25020 Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com